Σωλήνες INOX



Στοιχείο ευθύγραμμο 1000mm													
	Διάμετρος	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	230	250	300
	Ύψος Στοιχείου	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	Ωφέλιμο ύψος	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940

Γωνία 45														
	Διάμετρος	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	230	250	300
	Ύψος Στοιχείου	110	115	118	120	122	125	130	130	135	140	140	145	155

Γωνία 90														
	Διάμετρος	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	230	250	300

	Ύψος Στοιχείου	175	185	195	200	205	210	215	225	235	245	250	260	280

Διακλαδωτής 90														
	Διάμετρος	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	230	250	300
	Ύψος Στοιχείου	250	250	330	330	330	330	330	500	500	500	500	500	500
	Ωφέλιμο ύψος	190	190	270	270	270	270	270	270	440	440	440	440	440
	Απόσταση	140	155	160	165	170	175	180	190	200	210	215	225	250

Συστολική Σύνδεση ΣΤΡ/ΣΤΡ														
	Διάμετρος	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	230	250	30
Η διάμετρος αναφέρεται στη μεγαλύτερη διάμετρο. Κατά την παραγγελία θα πρέπει να αναφέρεται συγκεκριμένα η μικρότερη επιθυμητή διάμετρος														

Τάπα Κλεισίματος														
	Διάμετρος	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	230	250	300
	Ύψος Στοιχείου	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Αντιανεμική Κεφαλή Chinese														
	Διάμετρος	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	230	250	300
	Ύψος Στοιχείου	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	360	360	360

Στήριγμα Τοίχου														
	Διάμετρος	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	230	250	300

	Ύψος Στοιχείου	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50