

Σωλήνες μονωμένες INOX



Στοιχείο ευθύγραμμο (1000mm)									
	Διάμετρος	80 - 130	100 - 150	130 - 180	150 - 200	180 - 230	200 - 250	250 - 300	300 - 350
	Ύψος Στοιχείου	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	Ωφέλιμο Ύψος	940	940	940	940	940	940	940	940
	Πάχος Στοιχείου	25	25	25	25	25	25	25	25

Γωνία 30									
	Διάμετρος	80 - 130	100 - 150	130 - 180	150 - 200	180 - 230	200 - 250	250 - 300	300 - 350

	Ύψος Σ τοιχείου	110	115	119	120	125	130	135	140
	Πάχος Σ τοιχείου	25	25	25	25	25	25	25	25

Γωνία 45									
	Διάμετρος	80 - 130	100 - 150	130 - 180	150 - 200	180 - 230	200 - 250	250 - 300	300 - 350
	Ύψος Σ τοιχείου	120	125	130	135	140	145	155	165
	Πάχος Σ τοιχείου	25	25	25	25	25	25	25	25

Γωνία 90									
	Διάμετρος	80 - 130	100 - 150	130 - 180	150 - 200	180 - 230	200 - 250	250 - 300	300 - 350
	Ύψος Σ τοιχείου	200	210	225	235	250	260	285	310
	Πάχος Σ τοιχείου	25	25	25	25	25	25	25	25

Διακλαδωτής 90									
	Διάμετρος	80 - 130	100 - 150	130 - 180	150 - 200	180 - 230	200 - 250	250 - 300	300 - 350
	Ύψος Σ τοιχείου	500	500	500	500	500	500	500	550
	Ωφέλιμο Ύψος	440	440	440	440	440	440	440	440
	Πάχος Σ τοιχείου	25	25	25	25	25	25	25	25
	Απόσταση	165	175	190	200	215	225	250	275

Συστολική Σύνδεση ΣΤΡ/ΣΤΡ									
	Διάμετρος	80 - 130	100 - 150	130 - 180	150 - 200	180 - 230	200 - 250	250 - 300	300 - 350
	Διάμετρος	100 - 150	130 - 180	150 - 200	180 - 230	200 - 250	250 - 300	300 - 350	350 - 400
	Πάχος Σ τοιχείου	25	25	25	25	25	25	25	25

Αντιανεμική Κεφαλή Chinese									
	Διάμετρος	80 - 130	100 - 150	130 - 180	150 - 200	180 - 230	200 - 250	250 - 300	300 - 350

	Ύψος Σ τοιχείου	340	340	340	340	340	340	360	360
	Πάχος Σ τοιχείου	25	25	25	25	25	25	25	25

Στήριγμα Τοίχου									
	Διάμετρος	130	150	180	200	230	250	300	350
	Ύψος Βάσης	50	50	50	50	50	50	50	50