

Χυτοσιδηρός Λέβητας Ξύλου



Αριθμός στοιχείων	pcs	5	6	7	8
Ισχύς pellet	kw	39,8	53,0	66,2	79,6
Ισχύς ξύλο	kw	38,6	51,4	64,2	77,2
Περιεκτικ ότητα νερού	Lit	35	41	47	53

Βάρος	kg	299	350	397	443
Διαστάσε ις θαλάμου κάυσης	mm	375*486			
Μήκος	mm	444	550	656	762
Συνολικό μήκος	cm	81	91	101	111
Μάξιμου μ θερμοκ ρασία	C	90			
Μάξιμου μ θερμοκ ρασία επι στροφής	C	50			
Χρόνος καύσης για ονομα στική απόδοση (ξύλο)	h	>2			
Μέγιστη πίεση συσ τήματος	bar	3			
Ελάχιστη πίεση συσ τήματος	bar	0,4			
Διάμετρο ς καμινά δας	mm	160			
Αναμονές λέβητα	inch	G 1 1/2"			
Άδειασμα λέβητα	inch	G 1/2"			

Σχεδόν τριπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με αυτής των χαλύβδινων

- Υψηλή αντίσταση στην οξείδωση - επιφανειακή φθορά και ηλεκτρόλυση
- Μεγάλη μάζα θερμοσυσσώρευσης
- Εύκολη φόρτωση ξύλων και καθαρίσμα με άνοιγμα πόρτας κατά 155ο
- Αντί να καταναλώνει ορυκτά καύσιμα όπως αέριο ή πετρέλαιο ο λέβητας αποτελεσματικά παίρνει ενέργεια από στέρεα καύσιμα για να παρέχει σταθερή παροχή καθαρής και βιώσιμης

θέρμανσης και ζεστό νερό όλο το χρόνο

- Είναι ιδανικό για επαρχιακές πόλεις όπου το αέριο δεν είναι διαθέσιμο
- Οι καινούριοι λέβητες στερεών καυσίμων είναι μακράν πιο αποτελεσματικοί από τους παραδοσιακούς προκατόχους τους και είναι συγκρίσιμοι με υψηλά αποτελεσματικούς λέβητες πετρελαίου
- Ο καλός σχεδιασμός το κάνει κατάλληλο για κάθε εσωτερικού σπιτιού από μοντέρνο έως vintage