

Λέβητας Ξύλου-Βιομάζας



Χαλύβδινος λέβητας μικτής καύσεως με κάθετους τουμποσωλήνες στην δεύτερη διαδρομή καυσαερίων.

Ακολουθεί τις πιο σύγχρονες διεθνείς και ελληνικές προδιαγραφές και μπορεί να λειτουργήσει με οποιαδήποτε σύστημα θέρμανσης με ανοικτό ή κλειστό δοχείο διαστολής.

Ο λέβητας συνοδεύεται από:

Μαντεμένια σχάρα συγράτησης ξύλων

Θερμοστάτη Αέρος.

Θερμοστάτη Νερού Λέβητα

Ασφάλεια υπερπίεσης 3 bar

Συρματόβουστρα, Ξύστα καθαρισμού, καθώς και οδηγίες χρήσης.

Επιλεγόμενη έξοδο καμινάδας προς τα πάνω, πίσω ή λοξά (δεξιά ή αριστερά) .

Τεχνικά στοιχεία λεβήτων:

25.000kcal/h

Πλάτος 70cm

Μήκος 130cm

Ύψος 126 cm

Βάρος 342kgr

36,000Kcal/h

Πλάτος 70cm
Μήκος 130cm
Υψος 137 cm
Βάρος 377Kgr

47.000Kcal/h

Πλάτος 70cm
Μήκος 130cm
Υψος 147cm
Βάρος 402 Kgr

58,000Kcal/h

Πλάτος 70cm
Μήκος 130cm
Υψος 159cm
Βάρος 437 kgr

Ο λέβητας ξύλου συνοδεύεται από **5 χρόνια εγγύηση**.